

Инструкция. Камера для подводного наблюдения модели Micro Revolution 5, Micro Revolution 5 Pro

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием камеры!!!

Комплектация: камера в сборе, плавник для камеры, зарядное устройство с выходом USB, встроенная литиевая аккумуляторная батарея.

Безопасность продукта.





- Храните камеру в недоступном для детей месте;
- Всегда держите камеру на расстоянии от ледобуров, винтов, и других движущих острых предметов;
- Держите монитор и камеру вдали от обогревателей, радиаторов и других источников тепла;
- Избегайте попадания камеры между камней, корней, подводных деревьев и т.д.
- Не храните камеру в местах с повышенной влажностью;
- Не пытайтесь разбирать на части камеру или монитор. В случае такого действия ваша гарантия будет недействительна;
- Не погружайте монитор в воду. Водонепроницаемость IP67 не защищает от длительного погружения в воду.

ШАГ1: Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется поставить камеру на зарядку на всю ночь. Когда камера зарядится полностью, то лампочка на блоке питания станет зеленой. Для продления жизни аккумулятора рекомендуем хранить его в сухом месте при комнатной температуре. В период, когда камера не используется, заряжайте батарею каждые 2-3 месяца.



ШАГ2: Установки включения и меню.

Нажмите и удерживайте кнопку питания  2 секунды. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы попасть к функциям дисплея. Используйте кнопки   для навигации и установок. Нажмите ОК, чтобы войти в экран и кнопку ESC, чтобы выйти из текущего экрана. Нажатие  включает подсветку, для выключения подсветки надо нажать кнопку повторно. Для отключения питания устройства, просто закройте крышку, и система автоматически отключается через 15 секунд.

ШАГ3: REVOLUTION ROTARY SPOOL.

Для использования катушки поднимите рычаг и окрутите кабель на нужную глубину при помощи встроенной ручки. Затем опустите рычаг для простой транспортировки и хранения.



ШАГ4: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАВНИКА.

Идущий в комплекте плавник может быть использован для помещения камеры в движущуюся воду или во время поворота камеры. Прикрепите плавник под необходимым углом, продевая резиновое утолщение на проводе через плавник. Резиновое утолщение провода не должно выходить за пределы верхней границы плавника. Защелкните плавник с помощью застёжки, расположенной на нижней части плавника. Если необходимо подвесьте груз (не включен в комплект) на крючок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	REVOLUTION 5	REVOLUTION 5 PRO
Монитор	TFT LCD	TFT LCD
Размер монитора	5" (12,7 см)	5" (12,7 см)
Разрешение монитора	653x490	653x490
Яркость экрана, кД/м2	600	600
Видеокамера	1,3"	1,3"
Угол обзора	150 градусов	150 градусов
Длина кабеля	18 метров	18 метров
Разрывная нагрузка	10 кг	10 кг
Влагозащита	IP67	IP67
Батарея	Литиевая, 3,7 V 4000mA	Литиевая, 3,7 V 4000mA
Функция записи	Нет	Да
ИК подсветка	Да	Да
Температурный режим	от -20 до +40 градусов	от -20 до +40 градусов